



**Ref.: 94300**

## ORTESIS DE CODO Y CONTROL FLEXO-EXTENSIÓN

### Características:

Formada por una valva de brazo y otra de antebrazo unidas entre sí mediante articulación monocéntrica con posibilidad de regular la flexoextensión de 0° a 90° en intervalos de 15° en 15°. La articulación con pletinas que van embutidas en tejido con microvelcro que nos permite adaptarnos a la longitud del miembro superior tratado. Las valvas, cortadas en forma anatómica y perforadas para mejorar la transpiración, tienen una capa externa de velour, una interna de suave toalla hipoalergénica y un alma de termoplástico que proporciona soporte y rigidez. Cinchas de ajuste y cierre en velour a doble cara con hebilla pasador.

### Efectos:

Inmovilización y ajuste del miembro superior incluso cuando se necesita controlar o bloquear los grados de flexión y extensión.

### Indicaciones:

- Fracturas diafisarias de húmero, fracturas del tercio medio inferior de húmero (supracondíleas), fracturas de cúbito y radio, fracturas patológicas (metástasis osteolíticas).
- En cirugía de los ligamentos del codo.
- Con férula palmar: En caso de producirse una neurapraxia (parálisis transitoria), debido al agente traumático, se recomienda la utilización de la ortesis con soporte palmar.

### Color:

- Gris.

TALLAS	A	B
1	26-32	20-25
2	32-37	25-30
3	37-43	30-35

Longitud aproximada (mínima 42, máxima 44 cm).